



F110-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Certificazione ATEX / IECEx per atmosfere potenzialmente esplosive
- Sicurezza aziendale avanzata con TPM 2.0 ed opzioni Intel vPro e Windows Hello-Authentication camera
- Processore Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ di settima generazione
- Display da 11,6 pollici dotato di tecnologia LumiBond® 2.0, con leggibilità anche alla luce diretta del sole e touch screen capacitivo
- Lettore Barcode 1D/2D Imager e lettore LF/HF RFID opzionali



Specifications

Generazione

G4

Operating System

Windows 10 Pro

Piattaforma Mobile Computing

Opzioni piattaforma:

Tecnologia Intel® Core™ i7
Processore Intel® Core™ i7-7500U 2,7 GHz,
Max. 3,5 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost
- 4 MB Intel® Smart Cache

Tecnologia Intel® Core™ i7 vPro™
Opzionale Processore Intel® Core™ i7-7600U vPro™
2,8 GHz, Max. 3,9 GHz con tecnologia Intel®
Turbo Boost
- 4 MB Intel® Smart Cache

Tecnologia Intel® Core™ i5
Processore Intel® Core™ i5-7200U 2,5 GHz,
Max. 3,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost
- 3 MB Intel® Smart Cache

Tecnologia Intel® Core™ i5 vPro™
Opzionale Processore Intel® Core™ i5-7300U vPro™
2,6 GHz, Max. 3,5 GHz con tecnologia Intel®
Turbo Boost
- 3 MB Intel® Smart Cache

VGA Controller

Intel® HD Graphics 620

Display

11,6" LCD IPS TFT HD (1366 x 768)
Display da 800 nits con tecnologia Getac
Lumibond per visualizzazione alla luce diretta del sole
Schermo multi-touch capacitivo

Archiviazione e Memoria

4GB DDR4 espandibili fino a 16GB
Opzioni SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB

Tastiera

6 tasti tablet (Windows, Alimentazione, Tasto funzione,
Acquisizione / Trigger lettore codici a barre,
Volume +, Volume -)

Dispositivi di puntamento

Touchscreen
- Touchscreen multi-touch capacitivo
- Touchscreen dual (multitouch e digitizer)
opzionale

Slot di espansione

Lettore codice a barre 1D/2D imager opzionale
oppure porta seriale

Intefaccia I/O

FHD webcam x 1 o opzione Windows Hello
face-authentication camera (frontale) x 1
Fotocamera posteriore AF 8M pixel x 1
Uscita cuffie / ingresso microfono combinati x 1
Ingresso Jack DC x 1
Porte USB 3.0 (9-pin) x 1
HDMI x 1

Communication Interface

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac
Bluetooth (v4.2)
Dedicated GPS opzionale
4G LTE mobile broadband opzionale

Dispositivi di sicurezza

Tecnologia Intel® vPro™
TPM 2.0
Opzioni HF RFID reader¹
Blocco di sicurezza Kensington

Alimentazione

Adattatore AC (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
2x Batteria smart Li-Ion (11.4V, 2160 mAh)

Dimensioni (L x P x A) & peso

314 x 207 x 24.5 mm,
1,49 kg¹

Caratteristiche Rugged

Certificazioni MIL-STD-810G e IP65
Resistente alle vibrazioni e alle cadute
Certificazione opzionale ATEX/IECEx per
atmosfera esplosive

Specifiche ambientali

Temperatura¹:
- Di funzionamento: -21° C - 60° C
- Di conservazione: -51° C - 71° C
Umidità:
- 95% RH, senza condensa

ATEX / IECEx zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Software

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Adobe® Reader®
Absolute DDS® Persistence opzionale

Accessori

Cinturino
Bretelle (4 punti; consente di avere le mani libere)
Bretella con velcro (2 punti)
Stilo digitizer
Stilo capacitivo (punta rigida)
Pellicola protettiva
Batteria (11.4V, 2160mAh)
Adattatore AC (65W, 100-240VAC)

Garanzia Bumper-to-Bumper

Gli imprevisti possono compromettere l'utilizzo
dei dispositivi e causare tempi di inattività.

Ecco perché Getac ha introdotto la copertura dei
danni accidentali come elemento standard della
nuova Garanzia totale Bumper-to-Bumper,
consentendo una migliore gestione dei costi legati
all'IT.

La Garanzia totale è una formula agevole che
offre il miglior servizio di logistica Pack & Collect
d'Europa e garantisce un servizio di assistenza e
riparazione rapido, effettuato da personale
qualificato di Getac e di una riconsegna
altrettanto veloce.

In questo modo il dispositivo sarà nuovamente
operativo nel giro di pochi giorni.

Standard

3 anni Garanzia totale Bumper-to-Bumper

- i Le prestazioni e la capacità di connessione
Bluetooth possono essere influenzate da
interferenze e da dispositivi client presenti
nell'ambiente; è possibile ridurre gli effetti
delle interferenze diminuendo il numero di
dispositivi wireless Bluetooth in funzione
nell'area.
- ii Lettore RFID/NFC combo LF(125kHz) / HF
(13.56MHz) (iClass, HID Prox, ISO 15693,
14443 A/B, conforme e FeliCa™).
- iii Il peso cambia a seconda delle configurazioni
e degli accessori opzionali.
- iv Test condotto da terza parte indipendente
secondo i criteri MIL-STD-810G.

F110-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC ITALIA

Via Paracelso 26, Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Cassiopea 3 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel: +39 039 8901584
Sales-getac-Italy@getac.com | www.getac.it



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Le informazioni riportate sono puramente indicative,
le specifiche disponibili sono da verificare al momento dell'offerta. V01M09Y18IT